

# Technical Data shed

## LAWA

### POLIMEROWY KONCENTRAT DO CZYSZCZENIA INSTALACJI WODNYCH

#### Opis produktu

Produkt jest przeznaczony do odkamieniania, odrdzewiania oraz usuwania szlamów i osadów z instalacji wodnych nisko i wysoko ciśnieniowych - grzewczych, chłodniczych i klimatyzacyjnych. Produkt jednocześnie czyści i zabezpiecza filmem polimerowym oczyszczone powierzchnie. Można stosować w gospodarstwach domowych, obiektach użyteczności publicznej, gastronomii, przemyśle spożywczym, systemach wody pitnej oraz obiektach instalacjach i maszynach przemysłowych.

Produkt nie wymaga stosowania pompy czyszczącej, rozłożone cząstki kamienia, rdzy i innych zanieczyszczeń oraz odsłonięte metalowe części instalacji powleka filmem polimerowym. Można stosować bez ograniczeń do wszystkich metali, tworzyw sztucznych oraz gum.

#### Stosowanie

Do instalacji wprowadzamy koncentrat **LAWA** w ilości 0,6 litra na 1000 litrów wody. Płuczemy instalację przez 3 do 7 dni. W trakcie płukania instalacji obserwujemy filtroomdulacz. W miarę osadzania się zanieczyszczeń filtroomdulacz opróżniamy, uzupełniamy wodę w układzie i proporcjonalnie **LAWA**. Efektem zużycia się czynnika czyszczącego jest brak osadów na filtroomdulacu.

Każdą kolejną dawkę koncentratu **LAWA** dozujemy w ilości 0,3 litra na 1000 litrów wody w układzie. Obserwujemy i opróżniamy filtroomdulacz oraz uzupełniamy wodę i proporcjonalnie **RMS**. Czynności te powtarzamy do pojawienia się czystej wody na filtroomdulacu. Ilość cykli jest ściśle związana ze stopniem zanieczyszczenia instalacji.

Po oczyszczeniu instalacji układ należy opróżnić i napęlić czystą wodą z dodatkiem inhibitora **GARDA**.

#### Cechy fizykochemiczne

POSTAĆ - ciecz bezbarwna gotowa do użytku

GĘSTOŚĆ - 1,08 G/cm<sup>3</sup>

pH - 9,5

DOZOWANIE - od 0,3 do 0,6 litra na 1000 litrów.

#### Opakowanie

Kanistry PE, PP – 30, 240, 1000 kg.

#### Ostrzeżenia

**Xi** Produkt drażniący.

**R36/38** Działa drażniąco na oczy i skórę.

**S2** Chronić przed dziećmi.

**S26** Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.

**S28** Zanieczyszczoną skórę przemyć natychmiast dużą ilością wody z mydłem.

**S46** W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza pokazać opakowanie lub etykietę.

Przestrzegać uwag zawartych na etykiecie i w karcie charakterystyki, chronić przed słońcem, nie magazynować w temperaturze poniżej 5°C. Wszelkie informacje tu zawarte opierają się na danych z dzisiejszego stanu wiedzy, nie określają jednak w sposób ostateczny właściwości produktów i nie mogą być uzasadnieniem prawnych umów. Stosowanie produktu niezgodnie z instrukcją lub do innych celów na odpowiedzialność własną użytkownika.

Producent: "EUROGAZ-BOMBI", ul. Lubelska 32 c, 10-409 Olsztyn.

Tel. 89 513 54 14, tel./fax: 89 513 53 67, [biuro@eurogazzombi.pl](mailto:biuro@eurogazzombi.pl), [www.eurogazzombi.pl](http://www.eurogazzombi.pl)